

HYDRAULISCHER SCHLEGELMULCHER LS5



- Geeignet für Minibagger von 6 bis 12 t.
- Schnittbreite 1200mm, geeignet für Gras, Gestrüpp und Hecken bis \varnothing 8 cm.
- Hochleistungs-Zahnriemenantrieb.
- Durch doppelte Bleche mit Zwischenraum intern verstärkt.
- Motorschutzwächter mit Rücklaufventil.
- Frontplatte abnehmbar zur Inspektion.
- Rahmen mit austauschbaren Kufen.
- Rotoraufnahme mit geschützten einstellbaren Qualitäts-Doppellagern.
- Rotor mit vergüteten Schlegeln M10C, wahlweise austauschbare Messer M2C.
- Rotoraufnahme mit Labyrinth für zusätzlichen Schutz der Lager vor Verunreinigungen.
- Ventilblock mit Schlag- und Kavitationsschutz.
- Hydraulischer Zahnradpumpenmotor mit Gußeisenflansch mit Drainage.
- Sicherheitsgummilippen nach CE.
- Standardaufnahme mit Bolzen.

Optional:

- Forstrotor mit schwenkbaren Schlaghämmern M9D für Äste \varnothing 12 cm.
- Rollen in drei Positionen einstellbar zur Schnitthöhenanpassung.
- Hubkolbenmotor für Drücke über 250 bar. 350 bar Dauerbetrieb, 400 bar kurzfristig.

MODELL	Bagger (t)	Schnittbreite	Gewicht	Ölfluß (l/min)	Öldruck (bar)	TRANSMISSION	Abmaße (cm)	Y Messer Anzahl, Typ
LS5-1200	6,0 – 12,0	1200	345	50-70-80	200	Zahnriemen	145-90-60	40+10 M2C
LS5-1200 F	6,0 – 12,0	1200	400	50-70-80	200	Zahnriemen	145-90-60	20 M9D